

**Sadevesiputket
Rumpuputket
Salaojaputket
Maanrakennuskaivot ja -tarvikkeet
Kaapelinsuojaputket
Jita Oy**



Jita Oy:n valmistamia putki- ja kaivotuotteita käytetään laajasti rakentamisen eri alueilla. Käyttökohteita ovat mm. tien- ja kadunrakentaminen sekä muut infrarakentamisen kohteet, pohjarakentaminen sekä maatalouden putkitukset.



Alan uusinta tekniikkaa

Jita on aloittanut toimintansa vuonna 1979 ja on alan merkittävä korrugoitujen sadevesi-, salaoja- ja rumpuputkien valmistaja. Jitan tehdas sijaitsee Pirkanmaalla Virroilla, jossa toimii myös kaivotuotantoyksikkö. Jita palvelee jälleenmyyjiä, urakoitsijoita ja muita ammattiasiakkaita koko Suomen alueella joustavasti ja nopeasti. Jita valmistaa pohjarakentamisen tuotteita aina talotyömailta suuriin moottoritieprojekteihin ja vastaaviin valtakunnallisiin hankkeisiin. Tuotannossa hyödynnetään alan uusinta tekniikkaa, joka takaa tuotteille niiden kestävyys ja parhaan asennettavuuden.



Putkia valmistetaan pääasiassa kahdessa eri lujuusluokassa:

- SN4 = Kevyemmin kuormitettavat kohteet, esim. peltoputkitukset, viheralueet ja yksityisteiden liittymärummut.
- SN8 = Raskaammin kuormitettavat kohteet, esim. liikennealueet, tien- ja kadunrakentaminen.

SADEVESI- JA RUMPUPUTKET

Jita Oy:n valmistuksessa on laaja valikoima sadevesi- ja rumpuputkia. Putkien käyttökohteet ulottuvat kadun- ja tienrakentamisesta peltoputkituksiin.

Putkien varastopituudet ovat muhveillisilla putkilla 6,2 m sekä muhvitomilla putkilla 8,0 m ja 10,0 m. Tilauksesta osassa kokoluokkia myös SN16 lujuusluokan ja pidempien salkojen valmistaminen on mahdollista. Pidempiä putkilinjoja rakennettaessa käytetään jatkomuhvilla varustettuja 6,2 m putkia. Kun tarvitaan pidempiä yksittäisiä rumpuja esim. tien alle, ovat käytössä muhvitomat SN8-luokan putket. Kaikkiin putkikokoihin on saatavana tiivisteet.



SADEVESI- JA RUMPUPUTKET

Halkaisija, ulko/sisä (mm)	SN8	SN4	Pakkauskoko (kpl)
110/96	Tripla/Tupla 6,2 m, kitkahitsattu muhvi	Farmarin Tupla 6,2 m, kynsimuhvi	50
160/140	Tripla/Tupla 6,2 m, kitkahitsattu muhvi	Farmarin Tupla 6,2 m, kitkahitsattu muhvi	20
168/150	Tupla 6,2 m, kitkahitsattu muhvi		20
200/176	Tupla 6,2 m, valettu muhvi PRO-Tupla 6,2 m, valettu muhvi (NPM)	Farmarin Tupla 6,2 m, valettu muhvi	14
235/200	Tupla 6,2 m, kitkahitsattu muhvi Tupla 7,0 m, muhviton Tupla 8,0 m, muhviton	Farmarin Tupla 6,2 m, kitkahitsattu muhvi	14
250/220	Tupla 6,2 m, valettu muhvi PRO-Tupla 6,2 m, valettu muhvi (NPM) Tupla 8,0 m, muhviton	Farmarin Tupla 6,2 m, valettu muhvi	11
284/250	Tupla 6,2 m, kitkahitsattu muhvi		11
315/270	Tupla 6,2 m, valettu muhvi PRO-Tupla 6,2 m, valettu muhvi (NPM) Tupla 8,0 m, muhviton Tupla 10,0 m, muhviton	Farmarin Tupla 6,2 m, valettu muhvi	8
347/300	Tupla 6,2 m, valettu muhvi Tupla 7,0 m, muhviton Tupla 8,0 m, muhviton Tupla 10,0 m, muhviton	Farmarin Tupla 6,2 m, valettu muhvi	8
400/344	Tupla 6,2 m, valettu muhvi PRO-Tupla 6,2 m, valettu muhvi (NPM) Tupla 8,0 m, muhviton Tupla 10,0 m, muhviton	Farmarin Tupla 6,2 m, valettu muhvi	6
450/400	Isotupla 6,2 m, valettu muhvi (NPM) Isotupla 8,0 m, muhviton Isotupla 10,0 m, muhviton	Isotupla 6,2 m, valettu muhvi	6
560/500	Isotupla 6,2 m, valettu muhvi (NPM) Isotupla 8,0 m, muhviton Isotupla 10,0 m, muhviton	Isotupla 6,2 m, valettu muhvi	2
684/600	Isotupla 6,2 m, valettu muhvi (NPM) Isotupla 8,0 m, muhviton Isotupla 10,0 m, muhviton	Isotupla 6,2 m, valettu muhvi	2
902/800	Isotupla 6,2 m, valettu muhvi (NPM) Isotupla 8,0 m, muhviton Isotupla 10,0 m, muhviton	Isotupla 6,2 m, valettu muhvi	1
1154/1000	Isotupla 6,2 m, valettu muhvi Isotupla 8,0 m, muhviton Isotupla 10,0 m, muhviton	Isotupla 6,2 m, valettu muhvi	1
1360/1200	Isotupla 6,0 m, valettu muhvi (Huom. hyötymitta 5,8 m)		1

SALAOJAPUTKET

Teho-salaojaputkia valmistetaan saman kokoisina kuin rumpu- ja sadevesiputkia, kokoluokassa 110...450 mm. Lujuusluokat ovat koosta riippuen SN4 ja SN8.

Pääasiallisia käyttökohteita ovat:

- Kunnallinen sadevesiviemärointi
- Peltoviemärointi
- Rakennussalaojitus
- Pihakuivatus ym.

Salaojaputkien pituus on 6,2 m ja ne on aina varustettu jatkomuhveilla. Salaojareitit ovat putkikoosta riippuen kolmessa tai neljässä rivissä.



TEHO-SALAOJAT

Lujuusluokka SN8		
Halkaisija, ulko/sisä (mm)	Pituus	Pakkauskoko (kpl)
110/96, kynsimuhvi	6,2 m	50
160/140, kitkahitsattu muhvi	6,2 m	20
200/176, valettu muhvi	6,2 m	14
250/220, valettu muhvi	6,2 m	11
315/270, valettu muhvi	6,2 m	8

Lujuusluokka SN4		
Halkaisija, ulko/sisä (mm)	Pituus	Pakkauskoko (kpl)
110/96, kynsimuhvi	6,2 m	50
160/140, kitkahitsattu muhvi	6,2 m	20
200/176, valettu muhvi	6,2 m	14
235/200, kitkahitsattu muhvi	6,2 m	14
315/270, valettu muhvi	6,2 m	8
347/300, valettu muhvi	6,2 m	8
400/344, valettu muhvi	6,2 m	6
450/400, valettu muhvi	6,2 m	6

PIHAN JA PERUSTUSTEN KUIVATUS

Pohjarakentamisessa putkituksilla on tärkeä rooli. On kyseessä sitten rännivedet, salaojavedet tai pihan hulevedet, huolellisesti toteutetulla vesien johtamisella taataan sekä asumisen viihtyvyys että rakenteiden pysyminen kunnossa.

Pihan ja perustuksen kuivatuksessa yleiseksi standardikooksi putkissa on muodostunut halkaisija 110 mm. Jita Oy:llä on laaja valikoima pohjarakentamisessa tarvittavia putkia, osia ja kaivoja, joita käyttämällä vesien johtaminen on turvallista ja asentaminen on vaivatonta.

Putkina käytetään yleisesti pituusjäykkää Tupla- tai Tripla-putkea 6,2 m pitkinä salkoina. Salaoja- ja sadevedet johdetaan omia putkia pitkin ja tarvittaessa käytetään säätökulmia, -haaroja ja tarkastuskaivoja. Syöksytorvien alle asennetaan rännikaivot.



MAANRAKENNUSKAIVOT JA -TARVIKKEET

Erilaisia putkituksia tehtäessä kaivot ja putkistoihin liittyvät osat ovat usein tarpeen, on kyseessä sitten peltoputkitus, infrarakentamisen kohde tai pientalon pohjarakentaminen.

Jita Oy valmistaa tuhansia muovisia kaivoja vuodessa. Useimmiten kaivot valmistetaan ja varustellaan työmaakohtaisesti räätälöityinä, asiakkaalta saatujen tietojen mukaan.

Perinteisimpiä kaivotyyppejä ovat sadevesi- ja tarkastuskaivot unohtamatta perusvesikaivoja, erottimia tai erikoisratkaisuja, kuten patokaivoja. Valmistuksessa käytetään alan uusinta tekniikkaa.

Jita Oy valmistaa myös muita osia ja tarvikkeita, kuten kulmayhteitä, haaroja ja muita vastaavia osia tilausten mukaisesti. Myös irralliset jatkomuhvit ja kaksoismuhvit kuuluvat valikoimaan.



KAAPELINSUOJAPUTKET

Kaapelivetoja tehtäessä kaapelinsuojaustuotteiden käyttö on hyvin yleistä. Jita Oy:n Jitel-kaapelinsuojaustuotteiden valikoima on markkinoiden laajin käsittäen koot 50...160 mm. Valmistettavat luokat ovat A (SN16) ja B (SN8). Putket ovat sisäpinnoiltaan sileitä, joka on tärkeä ominaisuus sujuvan asennustyön takaamiseksi. Yleisimmät varastovärit ovat keltainen ja punainen, myös muiden värien valmistus tilauksesta on mahdollista.

Putkien salkomitta on aina 6 m ja putket on varustettu jatkomuhvein. Halkaisijaltaan 50 mm ja 75 mm kokoja valmistetaan myös kiepeissä, joiden asennustehokkuus suhteessa lujuuteen on erinomainen. Putkien materiaalina on HDPE tai HDPP.



Jitel-kaapelinsuojaputkia valmistetaan sekä Tupla- että Tripla-rakenteisina, koosta ja lujuusluokasta riippuen.



JITA-KAAPELINSUOJAPUTKET

Kiepit 50 m

Halkaisija, ulko/sisä (mm)	Pituus	Lujuusluokka	Tyyppi	Väri	Pakkauskoko (kpl)
50/42	50 m kieppi	B	Tupla	Keltainen	1
75/60	50 m kieppi	B	Tupla	Keltainen	1

Salot 6 m

Halkaisija, ulko/sisä (mm)	Pituus	Lujuusluokka	Tyyppi	Väri	Pakkauskoko (kpl)
75/60	6,0 m	A	Tupla	Keltainen	58
110/96	6,0 m	B	Tupla/Tripla	Keltainen	50
110/96	6,0 m	B	Tripla	Punainen	50
110/96	6,0 m	A	Tupla/Tripla	Keltainen	50
110/96	6,0 m	A	Tripla	Punainen	50
140/124	6,0 m	B	Tripla	Keltainen	30
140/124	6,0 m	A	Tripla	Keltainen	30
160/140	6,0 m	B	Tripla	Keltainen	20
160/140	6,0 m	A	Tripla	Keltainen	20

LAATU JA YMPÄRISTÖ

Jita Oy:n toiminnalle on myönnetty ISO 9001 ja ISO 14001 -laatu- ja ympäristösertifikaatit. Putket valmistetaan standardin SFS EN 13476-1, -2 ja -3 mukaisesti.

Jita Oy:n valmistamille muhvilisille 6 m SN8-luokan PRO-Tupla ja Isotupla-putkille kokoluokassa 200...902 mm on myönnetty Nordic Polymark -laatumerkin käyttöoikeus.

Jitan valmistamille tuotteille on myönnetty avainlippumerkin käyttöoikeus merkinä kotimaisesta tuotteesta.



VALMISTUS JA NEUVONTA

Jita Oy
PL 47
34801 VIRRAT
Puhelin 03 475 6100
info@jita.fi
www.jita.fi

